

Spandipaglia-spandisegatura
per lettiere, cuccette e mangiatoie



bicieffe

Srotolatori orientabili per balloni cilindrici con trasportatore e lanciapaglia per lettiere, cuccette e scarico in mangiatoia

SBi SBi/i

IBRIDO



La SBi/i Ibrida viene equipaggiata con la catenaria di srotolamento con le traversine che permettono l'uso di prodotti particolarmente triti e, grazie al motore indipendente sul trasportatore ed al "kit pagliacorta", possono essere utilizzate le balle prismatiche.

| SBi-SBi/i | Larghezza carreggiata | Lunghezza srotolatore | Lunghezza trasportatore | Altezza max con ballone caricato | Trattore richiesto min. | Larghezza cassa interna |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1480 | 1850 | 3400 | 1500/5500 | 2900 | 35 hp 25 kw | 1480 |

Gli srotolatori SBI 1480 possono contenere una rotoballa di 120 cm di base per qualsiasi diametro.

Gli spaghi o la rete che avvolgono i balloni vengono facilmente eliminati dall'operatore a caricamento avvenuto. È possibile inoltre inserire la forca autocaricante.

Le macchine sono equipaggiate con centralina idraulica a doppio circuito e sono orientabili per lavorare sui due lati, con una rotazione fino a 270°. I trasportatori fissi o sollevabili hanno lunghezze variabili comprese tra 1,5 mt e 5 mt.

Con il "kit cuccette" e l'inversione del senso di rotazione del lanciapaglia, si assicura la distribuzione del prodotto in cuccetta con una minima quantità di polvere, prodotta solamente da una leggera lavorazione meccanica in assenza di trinciatura e spostamento di masse di aria. Una paratia idraulica perfeziona il getto posizionandolo al centro del cuscino oppure nei box con profondità dai 2 ai 6 mt.

Senza l'utilizzo del lanciapaglia si può ottenere lo scarico direttamente in mangiatoia lasciando il foraggio (secco o semisecco) integro. Una sola macchina può svolgere tre compiti diversi.

Il lanciapaglia con 4 file di molle assicura un getto del prodotto fino a 11 mt di distanza dall'estremità del trasportatore.

Il "kit pagliacorta" permette di spostare il ballone a ridosso delle catene srotolatrici in presenza di materiali particolarmente sciolti, deteriorati, deformati, oppure stocchi di mais.





Gli sfaldatori SBQI Bicieffe possono contenere un ballone di qualsiasi misura nel modello 1480 e due balloni (max 70x120) nel modello 1780. Variando la velocità di srotolamento possono essere utilizzati sia rotoballe di paglia sia di stocchi di mais (non funzionano con rotoballe di fieno).



Il lanciapaglia con 4 file di molle assicura un getto del prodotto fino a 11 mt di distanza dall'estremità del trasportatore.



Con il "kit cuccette" e l'inversione del senso di rotazione del lanciapaglia, si assicura la distribuzione del prodotto in cuccetta con una minima quantità di polvere prodotta solamente da una leggera lavorazione meccanica in assenza di trinciatura e spostamento di masse di aria. Una paratia idraulica perfeziona il getto del prodotto posizionandolo al centro del cuscino, oppure nei box con profondità dai 2 ai 6 mt.



*Sfaldatore orientabili
per balloni prismatici e cilindrici
con trasportatore
e lanciapaglia per lettiere
e cuccette*

SBOi



Sono equipaggiati con centralina idraulica a doppio circuito e sono orientabili per lavorare sui due lati, con una rotazione fino a 270°. I trasportatori fissi o sollevabili hanno lunghezze variabili comprese tra 1,5 mt e 5 mt.

| SBOi | Larghezza carreggiata | Lunghezza sfaldatore | Lunghezza trasportatore | Altezza max con ballone da 120 caricato | | Trattore richiesto min. | Larghezza cassa interna | N°balle prismatiche |
|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---|-----------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | Piano di appoggio mobile | | | | |
| | | | | Abbassato | Sollevato | | | |
| 1480 | 1850 | 3400 | 1500/5500 | 2600 | 3600 | 35 hp 25 kw | 1480 | n°1 qualsiasi misura |
| 1780 | 1850 | 3400 | 1500/5500 | 2600 | 3600 | 35 hp 25 kw | 1780 | n°2 max 70x120 |

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso

SPAND



Gli spandisegatura serie SPAND Bicieffe 36 distribuiscono in modo ottimale e uniforme i diversi tipi di segatura, il separato umido, la paglia trita. La distribuzione viene effettuata con una turbina che lavora senza immissione di aria in modo da contenere l'emissione di polvere ad un livello ampiamente accettabile.

Queste versioni sono di tipo portato con attacchi a tre punti al trattore. Il "kit ruote pivottanti" si rende necessario per supplire a trattori piccoli o in presenza di grigliati precari. La centralina idraulica sostituisce gli attacchi diretti al trattore quando le centraline di questi non sono sufficienti oppure in presenza di separato umido. In tal caso viene inserito il "kit agitatore per separato" il quale elimina la formazione di cavità. La grande capacità del cassone può essere ridotta in altezza, su richiesta, per esigenze di passaggio.

| | Capacità | Altezza max con ruote pivottanti | Larghezza | Lunghezza senza ruote pivottanti | Peso macchina base a vuoto | Alimentazione con prese al trattore | Trattore richiesto |
|-----------------|--------------------|--|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| SPAND 36 | 3,6 m ³ | 2450 (altre misure su richiesta) | 1900 | 1550 | 630 | 200 bar 25 l/min (minimo) | Da 35 hp 25 kw a 90 hp 66 kw a seconda della versione e del prodotto usato |

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso



Spandisegatura, trucioli, separato (secco e umido) lolla di viso e pagliatrivita miscelata a carbonato di calcio o calce e acqua

Le versioni SPAND Bicieffe 31 sono modelli autocaricanti adattabili a qualsiasi tipo di telescopico o caricatore frontale. Con lo stesso mezzo è possibile scaricare il materiale in cuccette, in modo semplice e agevole, utilizzando i distributori ausiliari dei mezzi a cui sono agganciati.



| | Capacità | Altezza | Larghezza | Lunghezza | Peso massa a vuoto | Alimentazione idraulica | Portata telescopico o caricatore frontale |
|-----------------|--------------------|--|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--|
| SPAND 31 | 3,1 m ³ | 2000 (altre misure su richiesta) | 1950 | 1550 | 700 | 200 bar 25 l/min (minimo) | 1800 kg (minimo) |

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso



SBi

*Srotolatori orientabili
per balloni cilindrici
per scarico in mangiatoia*



Gli srotolatori serie SBI Bicieffe per mangiatoia possono contenere un ballone da 120 di fieno, paglia o semisecco. Possono essere forniti di catene diverse a seconda del prodotto usato. Nella versione carrellata più economica, si utilizza un doppio effetto idraulico del trattore con distributore a due leve a bordo macchina che permette l'orientamento e lo srotolamento. Possono essere equipaggiate di centralina indipendente e forca di carico. Produciamo anche versioni portate a sollevatore oppure con attacco telescopico o caricatore frontale, nonché versioni fisse elettriche.

| | Larghezza carreggiata | Lunghezza srotolatore | Altezza max con ballone caricato | Trattore richiesto min. | Larghezza cassa interna |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SBi 1480 | 1850 | 3400 | 2900 | 35 hp 25 kw | 1480 |

I dati riportati sono indicativi e soggetti a variazioni senza preavviso



VIA CANAVERE, 11 - 12038 - SAVIGLIANO - CN - ITALY
TEL. +39.0172.71.50.14 r.a. - FAX +39.0172.71.59.66
E-MAIL: info@bravosrl.it - INTERNET: www.bravosrl.it

